

מנעול אלקטרו מכאני רב בריחי

MTL-EL566/466



EL466

EL566

דגמים נוספים

- מנעול רב בריחי עם אינדיקציות בלבד לדלתות עץ ופלדה - **EL366**
- מנעול רב בריחי עם אינדיקציות בלבד לדלתות אלומיניום - **EL266**
- מנעול רב בריחי מכאני לדלתות עץ ופלדה - **EL166**
- מנעול רב בריחי לדלתות אלומיניום - **EL066**

תקנים

- דלת חירום - EN 179
- דלת בהלה - EN 1125
- דלת אש - EN 1634-1
- תאימות אלקטרו מגנטית - EMC-EN 61000
- עמידות מכאנית - EN 12209

נתונים טכניים:

12-24 V DC STAB	מתח עבודה
Max.0.4 A(12V DC),0.17 A(24V DC)	זרם
Max. 0.5 A 30 V AC/DC	מיקרו סוויטש
-20°C עד +60°C	טמפר' עבודה
20mm	בריח מרכזי
10mm	לשונית
(EL566/7) 55, 60, 65, 80, 100 mm (EL466/7) 30, 35, 40, 45mm	מרחק צילינדר - סרט חזית
24 x 6.5 x 1760/2000 mm	סרט חזית
9mm (עם מתאם ציר) 8mm	ציר ידית
2 - 5.5 mm	מרווח סרט נגדי למנעול
(EL 566/7) 72 mm, (EL 466/7) 92 mm	מרכז צילינדר - ציר ידית

תפקוד

מנעול בהלה רב בריחי "נטרק-נעל" תוצרת ABLOY מסוג סולנואיד, המאפשר שליטה על ידית ומתן אינדיקציות מקיף.

המנגנון מבוסס על דגמים EL 560/460 כמנעול מרכזי בתוספת שני מנעולי עזר עם בריחי ו (hook) הנשלטים באמצעות מערכת הפעלה מרכזית עם מוט ממסר וסרט חזית משותפים.

ניתן לקבוע ידנית את צד הפתיחה במנעול למצב חירום ובהלה.

פונקציות שליטה על הידית ניתנת לתפקוד "כשל-פתוח" (N.O), "כשל-נעול" (N.C) באמצעות כיוון ידני.

במצב של "כשל-נעול", המנעול ניתן לפתיחה מבחוץ ע"י הידית לאחר קבלת פעימה חשמלית (PULSE)

במצב של "כשל-פתוח", המנעול ניתן לפתיחה מבחוץ ע"י הידית לאחר ניתוק החשמל/מתח.

EL566,EL466

- הידית החיצונית בלבד נשלטת באופן חשמלי באמצעות ציר/סרן מפוצל.
- המנעול ניתן תמיד לפתיחה על ידי הידית הפנימית.
- פתיחת המנעול ע"י צילינדר תתאפשר תמיד מהצד הפנימי והחיצוני.

EL467,EL567

- הידית החיצונית והפנימית נשלטות באופן חשמלי בו זמנית באמצעות ציר/סרן משותף.
- פתיחת המנעול ע"י צילינדר תתאפשר תמיד מהצד הפנימי או החיצוני.

יישום

- מומלץ להשתמש במנעולים אלה בדלתות פנימיות של מבנים כגון :
- משרדים, מבני ציבור, בתי חולים, מוסדות חינוך וכו.
- כמו כן ניתנים לשלוב בדלתות אש חירום, בהלה וביטחון בעלי תנועה בינונית.
- EL566\567 עבור לדלתות עץ ופלדה.
- EL466\467 עבור לדלתות בעלות פרופיל צר (אלומיניום)
- המנעולים ניתנים לשליטה באמצעות כל מערכת בקרת כניסה על ידי: קודן, לחצנים, קוראי קרבה ובקרים ביומטריים.
- לא ניתנים לשימוש בדלתות אוטומטיות.